

DRUK OFERTY  
BUDOWY DROGI GMINNEJ 104486 W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.857	
1.2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	3	
1.3	Wywożenie dłużyć na odległość do 2km.	mp	0.84	
1.4	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	0.84	
1.5	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	4.05	
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	918.000	
2.2	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m3	1039.1	
2.3	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m3	479.12	
2.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m3	1708	
2.5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	1228.85	
<b>3</b>	<b>MIEJSCA POSTOJOWE</b>			
3.1	Ława pod krawężniki betonowa (C12/15) z oporem	m3	5.483	
3.2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	42.5	
3.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	103.125	
<b>4</b>	<b>PODBUDOWA</b>			
4.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	2932.410	
4.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2837.43	
4.3	Podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	5795.130	
4.4	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 31,5-60 gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm - miejsca postojowe	m2	102.50	
<b>5</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
5.1	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	5795.130	
5.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	5703.740	
5.3	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg asfaltu/m2	m2	5703.74	
5.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	5612.340	
<b>6</b>	<b>OZNAKOWANIE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			

DRUK OFERTY  
BUDOWY DROGI GMINNEJ 104486 W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE

6.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	23	
6.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	23	
7	<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
7.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	2304	
7.2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu B15 w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	2.200	