



# MPROJEKT

## MIASTO PROJEKT ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA  
UL. DWORCOWA 5D/7

TEL. 693-449-277  
FAX 0-24/ 721-29-08

NIP: 775-242-30-72  
REGON: 473258806

PKO INTELIGO 50 10205558 1111 175726900082

### PROJEKT BUDOWLANY

### PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104453E

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Świnice Warckie  
ul. Szkolna 1  
99-140 Świnice Warckie

**LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

Gmina: Świnice Warckie  
Miejscowość: Chwałborzyce  
Działka nr: 418  
Obręb: Chwałborzyce

**PODZIAŁ ROBÓT WG  
WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

**ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:**

1. Projekt budowlany - wykonawczy
2. Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
3. Specyfikacje wykonania i odbioru robót

Opracowali :	Podpisy:
inż. Henryk Bugaj	
mgr inż. Paweł Jodaniewski	

Łęczyca, listopad 2008 r.

**OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104453E  
W MIEJSCOWOŚCI CHWALBORZYCE  
(DZIAŁKA NR 418 - OBRĘB CHWALBORZYCE)  
GMINA ŚWINICE WARCKIE

## SPIS TREŚCI

<b>1. PODSTAWA OPRACOWANIA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ZAKRES OPRACOWANIA .....</b>	<b>4</b>
<b>3. LOKALIZACJA.....</b>	<b>4</b>
<b>4. STAN ISTNIEJĄCY.....</b>	<b>4</b>
<b>5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.....</b>	<b>4</b>
5.1. PARAMETRY DROGI .....	5
5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.....	5
5.3. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ GMINNĄ 104451E.....	5
5.4. TRASA W PLANIE .....	6
5.5. NIWELETA .....	6
5.6. ODWODNIENIE.....	6
5.7. OBIEKTY INŻYNIERSKIE .....	6
5.8. ZJAZDY .....	6
5.9. KOLIZJE .....	7
5.10. ROBOTY ZIEMNE .....	7
5.11. ELEMENTY TRASY W PLANIE .....	7
5.12. TOPOGRAFIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH TRASY .....	8

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,
- mapa geodezyjna sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000,
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
- normy i wytyczne branżowe,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- inwentaryzacja w terenie.

## 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto odcinek drogi gruntowej o długości 0,86 km od skrzyżowania z drogą gminną nr 104451E (w kierunku Chorzepina) do zakończenia drogi w km 0+863,32.

## 3. LOKALIZACJA

Droga zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 418 w miejscowości Chwałborzyce, gmina Świnice Warckie.

## 4. STAN ISTNIEJĄCY

Objęty projektem odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy gospodarczej. Istniejąca nawierzchnia gruntowa. Szerokość pasa drogowego jest zróżnicowana i mieści się w przedziale 8,00 - 12,00 m.

Odwodnienie drogi stanowią:

rowy przydrożne:

- po stronie lewej od 0+000 do km 0+300;
- po stronie prawej od km 0+000 do km 0+341;

na pozostałym odcinku drogi odwodnienie powierzchniowo - wgłębne.

## 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcję drogi zaprojektowano na ruch KR1.

### 5.1. Parametry drogi

Droga klasy D - dojazdowa,  
Prędkość projektowa - 40 km/h,  
Szerokość jezdni - 3,5 - 5,0 m,  
Szerokość poboczy - 1,00 m.

### 5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez IBDiM W-wa. Przyjęto konstrukcję nawierzchni typu A:

- Warstwa ścieralna z masy mineralno - bitumicznej : 3 cm,
- Warstwa wiążąca z masy mineralno - bitumicznej : 5 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego : 20 cm,
- Połączenie międzywarstwowe poprzez skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową.

Szczegóły podano w części rysunkowej (rys. nr 3 i 4).

### 5.3. Skrzyżowanie z drogą gminną 104451E

Projektuje się włączenie drogi gminnej do drogi Gm. 104451E poprzez skorygowanie skrzyżowania dróg jak na planie sytuacyjnym. Po stronie lewej nawiązać do stanu istniejącego, po stronie lewej promień 6,00 m.

Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia między kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiązanie warstw należy uzyskać poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym podłoża pod wykonaną warstwę. Jako lepiszcze asfaltowe należy stosować kationową emulsję asfaltową niemodyfikowaną klasy K1 (szybkorozpadowa K1-50) - lepiszcze wg **PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych**. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Ilość asfaltu (po odparowaniu wody) w połączeniu międzywarstwowym musi spełniać poniższe wartości :

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m<sup>2</sup>,
- Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m<sup>2</sup>,

Wbudowanie kolejnej warstwy można rozpocząć dopiero po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Połączenie warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią drogi gminnej należy wykonać zgodnie z normą **PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania**.

Całość robót w obrębie pasa drogi gminnej 104451E prowadzić po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i odpowiednim oznakowaniu robót.

#### 5.4. Trasa w planie

Oś drogi zaprojektowano z odcinków prostych oraz zastosowano łuki kołowe wyokrąglające załamania trasy o promieniach 600 m - 1 500 m. Załamania o kącie zwrotu poniżej 1,3 stopnia pozostawiono bez wyokrąglenia. Współrzędne punktów osi trasy podano w pkt. 5.13. Szczegóły na planie sytuacyjnym.

#### 5.5. Niweleta

Projektując niweletę drogi dążono do zharmonizowania jej z naturalnymi spadkami terenu i zminimalizowania robót ziemnych. Powiązano ją z punktami o stałej wysokości zapewniając prawidłowe odwodnienie korony drogi. Dokonano korekty spadków terenu. Po wyprofilowaniu istniejącego śladu drogi na maksymalną głębokość 10 cm przystąpić do układania podbudowy. Uzyskany materiał wbudować w pobocza.

#### 5.6. Odwodnienie

Nie zmienia się istniejącego odwodnienia drogi. Projektuje się oczyszczenie dna istniejących rowów do głębokości ok. 30 cm z wyprofilowaniem skarp.

#### 5.7. Obiekty inżynierskie

Nie występują.

#### 5.8. Zjazdy

Projekt przewiduje budowę zjazdów w granicach pasa drogowego

parametry zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego pospółka 0/32 mm grubości 15 cm						
Km	szer. [m]	dł. [m]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	przepust ø 400 mm		strona
				ścianki czołowe	zakończenie kołnierzowe	
0+302,01	3,50	4,34	19,91	-	-	L
0+369,36	3,50	2,89	14,28	-	-	L
0+527,47	4,09	1,71	9,95	-	-	L
0+676,11	4,46	1,38	8,40	-	-	L
0+765,85	3,96	1,85	10,33	-	-	L
0+826,98	3,50	3,32	15,78	-	-	L
0+836,06	3,60	3,36	16,56	-	-	L
<b>Razem</b>	-	-	<b>95,21</b>	-	-	-

*Promień skreślenia zjazdów do posesji 3,00 m.*

parametry zjazdów na drogi gruntowe asfalt konstrukcja KR1					
nr działki	szer. [m]	dł. [m]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	przepust ø 400 mm ze ściankami czołowymi	km
187	4,58	3,52	35,30	-	0+632,96
<b>Razem</b>	-	-	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	-

Promienie skrzyżowania zjazdów na drogi gruntowe 6,00 m.

### 5.9. Kolizje

W ciągu projektowanego odcinka drogi występują kolizje z uzbrojeniem inżynierskim jak poniżej :

- sieć wodociągowa woD w km: 0+064; 0+165,62;
- przyłącze wodociągowe w km: 0+847,14;
- skrzynki zaworów odcinających w km: 0+847,14;
- przyłącza telefoniczne w km: 0+015,18; 0+741,26; 0+770,88; 0+788,30; 0+826,98;
- linia energetyczna (pod zjazdami) w km: 0+160,36; 0+736,19;

Wykonawca w trakcie robót budowlanych powinien upewnić się czy istniejące uzbrojenie podziemne posiada rury ochronne. W przypadku braku rur należy zastosować rury dwudzielne Arota o długości podanej na planie sytuacyjnym.

W pasie drogi znajduje się punkt stałej osnowy geodezyjnej w km:

- 0+160,05 - 141015,

W trakcie robót zabezpieczyć, a po wybudowaniu drogi odtworzyć przez jednostkę geodezyjną.

### 5.10. Roboty ziemne

Kształt niwelety drogi zapewnia optymalne zbilansowanie mas ziemnych. Uzyskany materiał wbudować w pobocza.

### 5.11. Elementy trasy w planie

Elementy trasy w planie								
Lp.	Nr	Kilometraż	Kąt zwrotu [°]	Promień [m]	Styczna [m]	Strzałka [m]	Długość łuku [m]	Poszerzenie [m]
1	PT	0+000	-	-	-	-	-	-
2	W1	0+007,94	0,5259	-	-	-	-	-

3	W2	0+196,33	7,8417	600	41,10	1,41	82,08	-
4	W3	0+346,47	0,5486	-	-	-	-	-
5	W4	0+418,06	0,3856	-	-	-	-	-
6	W5	0+785,92	0,5262	-	-	-	-	-
7	W6	0+798,95	4,2521	1 500	55,66	1,03	111,26	-
8	KT	0+863,32	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nr punktów	Odległości [m]
1	2	3
1	PT-W1	7,94
2	W1-W2	188,39
3	W2-W3	150,14
4	W3-W4	71,59
5	W4-W5	367,86
6	W5-W6	13,03
7	W6-KT	64,37

#### 5.12. Topografia punktów głównych trasy

Współrzędne punktów głównych trasy		
Nr	X	Y
1	2	3
PT	5672250,14	3853590,58
W1	5672250,38	3853598,48
W2	5672254,54	3853786,88
W3	5672237,33	3853936,18
W4	5672229,81	3854007,38
W5	5672210,83	3854176,17
W6	5672185,09	3854387,66
KT	5672182,06	3854452,05
A	5672263,60	3853606,43



## INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robót w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chwałborzyce, Gmina Świnice Warckie, działka ewidencyjna nr 418 - obręb Chwałborzyce mogą wystąpić roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „*Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)*”. W związku z w/w rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności :

- Rozporządzenie Ministrów oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),
- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)